

Denominazione	SIGNE DU TEMPS
Descrizione	Rivestimento decorativo in fase acquosa ad effetto nuvolato. Tinteggiabile con i coloranti specifici "Signe du Temps".
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Decorazione dei muri e soffitti di numerosi tipi di locali: uffici, abitazioni, hotel, scuole, negozi, etc... Per interni. Lavori nuovi e di rinnovamento. SIGNE DU TEMPS è una resina acrilica a base di particelle acquose. Si adatta molto bene sia alle superfici piane che alle superfici di forma varia: volte, colonne, angoli.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Pitture per effetti decorativi.</p> <p>Valore limite UE di COV per Signe du Temps (cat. A/I): 500 g/L (2007) / 200 g/L (2010). Signe du Temps contiene al massimo 199 g/L di COV.</p>
Preparazione del prodotto	Mescolare e colorare manualmente il prodotto prima dell'applicazione. Non utilizzare mai il mescolatore elettrico.
Supporti	<p>Supporti nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesso e derivati. Supporti a base di leganti idraulici. <p>Supporti già rivestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supporti come sopra rivestiti di vecchie pitture aderenti. Per altri supporti tra cui legni e derivati, consultarci.
Preparazione dei supporti (vedere la tabella qui sotto)	<p>Supporti già verniciati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cartavetratura delle superfici lucide o satinare.

Supporti	Leganti idraulici	Gesso e derivati	Altri supporti e fondi compatibili
Mano di fondo	2 mani di BASE DECORATIVE (obbligatorie)		
1° fase	<ul style="list-style-type: none"> Stendere SIGNE DU TEMPS dall'alto verso il basso con uno spalter su una superficie da 2 a 3 mq. Dopo 5 / 10 minuti schiacciare il prodotto con l'aiuto del piccolo frattazzo di plastica in modo da rendere il colore più tenue ed ottenere l'effetto nuvolato tipico di SIGNE DU TEMPS. Per evitare segni di ripresa ripassare con lo spalter nei punti di giunzione. Schiacciare bene con l'apposito frattazzo al fine di stendere in modo omogeneo il prodotto. 		
Essiccazione	Secco al tatto: 3 h		
2° fase	-		
Protezione	Eventualmente 1 mano o 2 di pittura Polydéco Mat		

Consultare le schede tecniche dei prodotti citati nella tabella.

Consigli pratici	<p>Condizioni dell'ambiente e del supporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C umidità relativa dell'ambiente: < 75% temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C Umidità del supporto: < 2%
-------------------------	--

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60 % di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,060 ÷ 1,100
Resa teorica per mano mq \ Kg	MPL 052 (ISO 7254)	6,0 ÷ 8,0
Spessore secco consigliato Micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	750
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	38 ÷ 42 a 40°C
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Fuori polvere h	MPL 033	1
Secco al tatto h	MPL 033	3
Secco in profondità	MPL 033	48
Sovraverniciabilità h	MPL 037	8
Esterni \ Interni		No \ Si
Colori		24 colori realizzabili a partire dal bianco
Confezioni		1Kg, 4Kg , 8Kg
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	–
Applicazione a spalter % in volume	MPL 063	pronto all'uso.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



MATERIS COATINGS ITALIA SPA
 Via Provinciale 309 - 21030 Cassano Valcuvia (VA)
 Tel: 0332/999311 – Fax : 0332/999399 - P. IVA : 07684621001

